

# Banco de Dados na Web

## Banco de Dados: Teoria e Prática


André Santanchè

Institute of Computing - UNICAMP


Maio 2013

# Web Semântica


# Semantic Web



# Web Semântica



# Web Semântica





# URI

- A identificação de um recurso é feita através de um URI - Uniform Resource Identifier.
- URI = URL ou URN



URI

- URL (*Uniform Resource Locator*): identifica recursos por meio de sua localização física na Internet.

Ex.: <http://www.paleo.org>

<ftp://ftp.unicamp.br>

<mailto:horacio@paleo.org>

- URN (*Uniform Resource Names*): identificador é relacionado indiretamente com sua localização física na rede (exige um resolver).

Ex.: <urn:ogc:def:uom:celsius>

<urn:mpeggra:mpeg21:di:iswc:T-041.220.506-1>

# Usando uma URN OGC

## ■ Como definir uma unidade Celsius?

urn:ogc:def:uom:celsius

1. É uma definição OGC
2. É uma unidade de medida (baseado na tabela)
3. Temperatura Celsius

<b>crs:</b>	coordinate reference systems
<b>datum:</b>	datums
<b>meridian:</b>	prime meridians
<b>ellipsoid:</b>	ellipsoids
<b>cs:</b>	coordinate systems
<b>axis:</b>	coordinate system axes
<b>coordinateOperation:</b>	coordinate operations
<b>method:</b>	operation methods
<b>parameter:</b>	operation parameters
<b>group:</b>	operation parameter groups
<b>derivedCRSType:</b>	derived CRS type codes
<b>verticalDatumType:</b>	vertical datum type codes
<b>pixelInCell:</b>	PixellInCell codes
<b>rangeMeaning:</b>	meaning codes
<b>axisDirection:</b>	axis direction codes
<b>uom:</b>	units of measure


# Combinação de URL e URN

- URL Persistente:
  - Tal como URN: Identificador relacionado indiretamente ao endereço real
  - Tal como URL: Sob a forma de URL indica o resolver

Ex.: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>  
<http://doi.acm.org/10.1145/274440.274441>

# Possibilidades da URI

- Fazer referência a um recurso.



<http://www.paleo.org/dinos.html>


# Possibilidades da URI

- Fazer referência a um elemento dentro de um documento.

```
<__>
<__>
<__>....</__>
<__ id="elem">
  ...
</__>
<__/>
</__>
<__> .... </__>
</__>
```

<http://www.paleo.org/doc.xml#elem>

# Web Semântica



# Namespaces

- **URIs Dublin Core**

`http://purl.org/dc/elements/1.1/creator`

`http://purl.org/dc/elements/1.1/title`

`http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher`

- **URIs vCard**

`http://nwalsh.com/rdf/vCard#Name`

`http://nwalsh.com/rdf/vCard#Address`

`http://nwalsh.com/rdf/vCard#Organization`

# Namespaces

- Demarca vocabulários
- Aumenta a legibilidade

# Namespaces

- URIs Dublin Core

dc: ⇒ <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>

<http://purl.org/dc/elements/1.1/title>

<http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher>

dc:creator

dc:title

dc:publisher

# Namespaces

- URIs vCard

vcard: ⇒ <http://nwalsh.com/rdf/vCard#>

<http://nwalsh.com/rdf/vCard#Name>

<http://nwalsh.com/rdf/vCard#Address>

<http://nwalsh.com/rdf/vCard#Organization>

vcard:Name

vcard:Address

vcard:Organization

# *Namespaces*

- Qualifica nomes de elementos e/ou atributos, conforme o vocabulário a que pertencem.

```
<ger:sentença xmlns:publ='http://www.publicar.org/esquema/'  
               xmlns:ger='http://www.gerais.org/vocab#'>  
  <publ:autor cpf="487.526.548-74"> Horácio </publ:autor>  
  <ger:ação> escreveu o  
    <publ:publicação>  
      <tipo> livro </tipo>  
      <título> Vida dos Dinossauros </título>  
    </publ:publicação>  
  </ger:ação>  
</ger:sentença>
```


# XML - eXtensible Markup Language

# XML

- Lançada em 1996 como uma versão simplificada da SGML (*Standard Generalized Markup Language*), para ser utilizada na Web.

# Metalinguagem

- Tal como SGML, XML é uma metalinguagem.
- HTML ao contrário, foi escrita em SGML.



# Linguagem de Marcação

- Utiliza marcadores para agregar informações adicionais a documentos.
- Tomemos como exemplo a seguinte frase:  
Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros.
- Desejamos agregar informações que identifiquem quem é o autor e qual a ação realizada.

# Linguagem de Marcação

- Os marcadores se diferenciam do conteúdo pelos símbolos “<” e “>” (seguem o mesmo princípio de HTML):

```
<autor>Horácio</autor> <ação>escreveu o livro Vida dos Dinossauros</ação>
```


- Os marcadores delimitam unidades estruturais denominadas **elementos**.

# Estrutura Hierárquica

- Marcações podem ser agrupadas hierarquicamente.
- A interpretação de cada marcador está subordinada a seu contexto.

```
<sentença>
  <autor>Horácio</autor>
  <ação>escreveu o
    <publicação>
      <tipo>livro</tipo>
      <título>Vida dos Dinossauros</título>
    </publicação>
  </ação>
</sentença>
```

# Modelo de Dados XML



# Elementos e Atributos

## ■ Atributos:

```
<autor cpf="487.526.548-74" nascimento="12/5/1960"> Horácio </autor>
```

- Elementos vazios:

```
<esgotado/>
```

- *Links para elementos (#):*


```
http://www.dominio.org/documento.html#bibliografia
```

- HTML usa esta estratégia em links para fragmentos.

# Validação de Documentos

- Documento bem formado:
  - atende às regras de construção XML
- Documento válido:
  - bem formado
  - atende a um esquema
    - DTD
    - XML Schema

# Validação de Documentos



(Wilde, 2006)

# DTD

- O documento XML pode se basear em uma gramática definida através de uma DTD (*Document Type Definition*).

```
<!ELEMENT documento (topico+)>
<!ELEMENT topico (titulo, subtopico*)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT subtopico (titulo, #PCDATA)>
```

# XML Schema


- Padrão para definição de esquemas XML
- Mais poderoso

# Tipos Simples

```
<xs:element name="business">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
      <xs:maxLength value="30"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>
```

(Wilde, 2006)

### Built-in Datatype Hierarchy



(Wilde, 2006)

derived by restriction

derived by list

derived by extension or

ur types

built-in primitive types

built-in derived types

# Tipo Composto

```
<xs:schema>
  <xs:element name="billingAddress" type="addressType"/>
  <xs:element name="shippingAddress" type="addressType"/>
  <xs:complexType name="addressType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="street" type="xs:string"/>
      <xs:element name="city" type="xs:string"/>
      <xs:element name="state" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="zip" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="country" type="xs:NMTOKEN"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

(Wilde, 2006)

# Query

- **XPath**

- Especifica expressões na forma de caminhos que atendem padrões para alcançar nós específicos (elementos ou atributos)

- **XQuery**

- Queries para XML (usam XPath)

# XPath

---

**Figure 12.6**

Some examples of XPath expressions on XML documents that follow the XML schema file *company* in Figure 12.5.

1. /company
2. /company/department
3. //employee [employeeSalary gt 70000]/employeeName
4. /company/employee [employeeSalary gt 70000]/employeeName
5. /company/project/projectWorker [hours ge 20.0]

(Elmasri, 2011)

# XPath

/	no começo → nó raiz entre nós → separador hierárquico
//	precede nó em qualquer nível hierárquico
@	atributo
*	qualquer elemento

# Xpath Exemplos

<http://www.online-toolz.com/tools/xpath-editor.php>

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

/fichario/individuo

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

/fichario/individuo

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<individuo nome="Asdrubal da Silva">
  <idade>15</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
-----
<individuo nome="Quincas Borba">
  <idade>33</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
-----
<individuo nome="Doriana Margarina">
  <idade>42</idade>
  <genero>feminino</genero>
</individuo>
```

# Xpath Exemplos

//individuo

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

//individuo

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<individuo nome="Asdrubal da Silva">
  <idade>15</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
-----
<individuo nome="Quincas Borba">
  <idade>33</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
-----
<individuo nome="Doriana Margarina">
  <idade>42</idade>
  <genero>feminino</genero>
</individuo>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo/@nome
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo/@nome
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

nome="Asdrubal da Silva"

-----

nome="Quincas Borba"

-----

nome="Doriana Margarina"

# Xpath Exemplos

/fichario/\*/idade

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

/fichario/\*/idade

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<idade>15</idade>
-----
<idade>33</idade>
-----
<idade>42</idade>
```

# XPath

[n]	enésimo
[last()]	último
[@atr]	seleciona elementos com atributo
[@atr=val] [@atr>val]	seleciona elementos com atributo que atende condição

# Xpath Exemplos

```
//individuo[2]
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[2]
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<individuo nome="Quincas Borba">
  <idade>33</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<individuo nome="Quincas Borba">
  <idade>33</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]/idade
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]/idade
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<idade>33</idade>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]/idade/text()
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[@nome="Quincas Borba"]/idade/text()
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

33

# Xpath Exemplos

```
//individuo[idade>20]/@nome
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# Xpath Exemplos

```
//individuo[idade>20]/@nome
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
nome="Quincas Borba"
-----
nome="Doriana Margarina"
```

# XQuery

FOR <variable bindings to individual nodes (elements)>

LET <variable bindings to collections of nodes (elements)>

WHERE <qualifier conditions>

RETURN <query result specification>

(Elmasri, 2011)

# XQuery Exemplos

<http://www.zorba-xquery.com/html/demo>

```
xquery version "1.0";
let $message := 'Dinotopia'
return
<livro>{$message}</livro>
```

# XQuery Exemplos

<http://www.zorba-xquery.com/html/demo>

```
xquery version "1.0";
let $message := 'Dinotopia'
return
<livro>{$message}</livro>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<livro>Dinotopia</livro>
```

# XQuery XML Base

<http://www.ic.unicamp.br/~santanch/teaching/db/2013-1/exemplos/fichario.xml>

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# XQuery XML Base

<http://www.ic.unicamp.br/~santanch/teaching/db/2013-1/exemplos/fichario.xml>

- Para simplificar vou chamá-lo de

icunicamp:fichario.xml

# XQuery let/return

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc/fichario
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery let/return

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc/fichario
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery

# Xquery e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc/fichario/individuo/idade
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery

## Xquery e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc/fichario/individuo/idade
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

```
<idade>15</idade>  
<idade>33</idade>  
<idade>42</idade>
```

# XQuery

# Xquery e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc//individuo[idade>20][genero="masculino"]
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery

## Xquery e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return $fichariodoc//individuo[idade>20][genero="masculino"]
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

```
<individuo nome="Quincas Borba">  
  <idade>33</idade>  
  <genero>masculino</genero>  
</individuo>
```

# XQuery count()

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return count($fichariodoc//individuo)
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery count()

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return count($fichariodoc//individuo)
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

3

# XQuery count() e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return count($fichariodoc//individuo[idade>20][genero="masculino"])
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

# XQuery count() e XPath

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
return count($fichariodoc//individuo[idade>20][genero="masculino"])
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

1

# XQuery for

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
return $i/idade
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# XQuery for

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')  
  
for $i in ($fichariodoc//individuo)  
return $i/idade
```

```
<fichario>  
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">  
    <idade>15</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Quincas Borba">  
    <idade>33</idade>  
    <genero>masculino</genero>  
  </individuo>  
  <individuo nome="Doriana Margarina">  
    <idade>42</idade>  
    <genero>feminino</genero>  
  </individuo>  
</fichario>
```

```
<idade>15</idade>  
<idade>33</idade>  
<idade>42</idade>
```

# XQuery where

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
return $i
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# XQuery where

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
return $i
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<individuo nome="Quincas Borba">
  <idade>33</idade>
  <genero>masculino</genero>
</individuo>
<individuo nome="Doriana Margarina">
  <idade>42</idade>
  <genero>feminino</genero>
</individuo>
```

# XML no resultado

- {} → para indicar valores de retorno dentro do XML
- **data()** → extrai o conteúdo literal do elemento ou atributo

# XQuery

## XML no resultado

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
return <maior>{data($i/@nome)}</maior>
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# XQuery

## XML no resultado

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
return <maior>{data($i/@nome)}</maior>
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<maior>Quincas Borba</maior>
<maior>Doriana Margarina</maior>
```

# XQuery order by

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
order by $i/@nome
return <maior>{data($i/@nome)}</maior>
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

# XQuery order by

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
where $i[idade>17]
order by $i/@nome
return <maior>{data($i/@nome)}</maior>
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<maior>Doriana Margarina</maior>
<maior>Quincas Borba</maior>
```

# XQuery if

```
let $fichariodoc := doc('icunicamp:fichario.xml')

for $i in ($fichariodoc//individuo)
return if ($i[idade]>=18]
    then <maior>{data($i/@nome)}</maior>
    else <menor>{data($i/@nome)}</menor>
```

```
<fichario>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</fichario>
```

```
<menor>Asdrubal da Silva</menor>
<maior>Quincas Borba</maior>
<maior>Doriana Margarina</maior>
```

```
LET $d := doc("www.company.com/info.xml")
FOR $x IN $d/company/project[projectNumber = 5]/projectWorker,
    $y IN $d/company/employee
WHERE $x/hours > 20.0 AND $y.ssn = $x.ssn
RETURN <res> $y/employeeName/firstName, $y/employeeName/lastName,
        $x/hours </res>
```

- 
1. FOR \$x IN  
 doc("www.company.com/info.xml")  
 //employee [employeeSalary > 70000]/employeeName  
 RETURN <res> \$x/firstName, \$x/lastName </res>
  2. FOR \$x IN  
 doc("www.company.com/info.xml")/company/employee  
 WHERE \$x/employeeSalary > 70000  
 RETURN <res> \$x/employeeName/firstName, \$x/employeeName/lastName </res>
  3. FOR \$x IN  
 doc("www.company.com/info.xml")/company/project[projectNumber = 5]/projectWorker,  
 \$y IN doc("www.company.com/info.xml")/company/employee  
 WHERE \$x/hours > 20.0 AND \$y.ssn = \$x.ssn  
 RETURN <res> \$y/employeeName/firstName, \$y/employeeName/lastName, \$x/hours </res>

**Figure 12.7**

Some examples of XQuery queries on XML documents that follow the XML schema file *company* in Figure 12.5.

```

LET $d := doc("www.company.com/info.xml")
FOR $x IN $d/company/project[projectNumber = 5]/projectWorker,
    $y IN $d/company/employee
WHERE $x/hours > 20.0 AND $y.ssn = $x.ssn
RETURN <res> $y/employeeName/firstName, $y/employeeName/lastName,
        $x/hours </res>


```

1. FOR \$x IN  
`doc("www.company.com/info.xml")  
//employee [employeeSalary > 70000]/employeeName  
RETURN <res> $x/firstName, $x/lastName </res>`
2. FOR \$x IN  
`doc("www.company.com/info.xml")/company/employee  
WHERE $x/employeeSalary > 70000  
RETURN <res> $x/employeeName/firstName, $x/employeeName/lastName </res>`
3. FOR \$x IN  
`doc("www.company.com/info.xml")/company/project[projectNumber = 5]/projectWorker,  
$y IN doc("www.company.com/info.xml")/company/employee  
WHERE $x/hours > 20.0 AND $y.ssn = $x.ssn  
RETURN <res> $y/employeeName/firstName, $y/employeeName/lastName, $x/hours </res>`

**Figure 12.7**

Some examples of XQuery queries on XML documents that follow the XML schema file *company* in Figure 12.5.


# Web Semântica



# XML e Bancos de Dados

# Banco de dados & XML

- Dois tipos:
  - SGBD XML nativo;
  - SGBD relacional que mapeia dados XML para sua estrutura interna e vice-versa.




# Banco de dados & XML

## Aspectos conceituais

- Padrão para:
  - intercâmbio de dados  $\frac{3}{2}$  armazenamento.
- Modelo:
  - documentos  $\frac{3}{2}$  dados (registros).

# *Parser XML*




# Introdução


Diversas tecnologias têm sido criadas para o processamento de documentos XML.

# Aplicação


Server  
Pages



Classes



Data-Binding



```
<aulaml>
  <curso>
    ...
  </curso>
  <quadro>
    <texto>
      ...
    </texto>
    <teste>
      ...
    </teste>
  </quadro>
</aulaml>
```


```
<aulaml>
  <curso>
    ...
  </curso>
  <quadro>
    <texto>
      ...
    </texto>
    <teste>
      ...
    </teste>
  </quadro>
</aulaml>
```

```
<aulaml>
  <curso>
    ...
  </curso>
  <quadro>
    <texto>
      ...
    </texto>
    <teste>
      ...
    </teste>
  </quadro>
</aulaml>
```

```
<aulaml>
  <curso>
    ...
  </curso>
  <quadro>
    <texto>
      ...
    </texto>
    <teste>
      ...
    </teste>
  </quadro>
</aulaml>
```



SAX



DOM

XML

# Introdução

Dentre estas tecnologias duas se destacaram e se tornaram referência:

- SAX - Simple API for XML
- DOM - Document Object Model

# SAX

- API baseada em eventos.
- Se tornou a mais estável API XML largamente utilizada [DOD01].
- Iniciou como uma solução para acesso a documentos XML por programas Java.
- Hoje tem sido portada para outras linguagens de programação, tal como: C++, Pascal, Perl, Phyton, etc.

# SAX - Estudo de Caso

```
<FICHARIO>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</FICHARIO>
```

# SAX - Estudo de Caso

===== Inicio do Documento =====

Inicio de elemento: DOCUMENTO

    Inicio de elemento: individuo

        (atributos): nome=Asdrubal da Silva;

        Inicio de elemento: IDADE

            Texto: 15

        Final de elemento : IDADE

        Inicio de elemento: GENERO

            Texto: masculino

        Final de elemento : GENERO

    Final de elemento : individuo

    Inicio de elemento: individuo

        (atributos): nome=Quincas Borba;

        Inicio de elemento: IDADE

            Texto: 33

        Final de elemento : IDADE

        Inicio de elemento: GENERO

            Texto: masculino

        Final de elemento : GENERO

    Final de elemento : individuo

    Inicio de elemento: individuo

        (atributos): nome=Doriana Margarina;

        Inicio de elemento: IDADE

            Texto: 42

        Final de elemento : IDADE

        Inicio de elemento: GENERO

            Texto: feminino

        Final de elemento : GENERO

        Final de elemento : individuo

    Final de elemento : DOCUMENTO

===== Final do Documento =====

# Eventos de conteúdo

```
public class SAXBasico extends  
        org.xml.sax.helpers.DefaultHandler  
{  
  
    public void startDocument() ...  
  
    public void startElement(...) ...  
  
    public void characters (...) ...  
  
    public void endElement(...) ...  
  
    public void endDocument() ...  
}
```


# Eventos de conteúdo

Método	Acionado quando o <i>parser</i> encontra
<b>startDocument</b>	início do documento
<b>startElement</b>	início de um elemento
<b>characters</b>	conteúdo texto
<b>endElement</b>	final de um elemento
<b>endDocument</b>	final do documento

# DOM

- DOM define uma API para documentos XML e HTML.
- Ele acrescenta ao padrão destas linguagens toda a funcionalidade e flexibilidade que um programa precisa para acessar e manipular documentos.
- Definido em IDL, ECMAScript e Java.

# Document Object Model



# DOM Level

- *Level 0* - define funcionalidades equivalentes ao Netscape Navigator 3.0 e o Microsoft Internet Explorer 3.0.
- *Level 1* - especifica recursos para navegação e manipulação de estrutura e conteúdo de documentos XML e HTML.
- *Level 2* - estende alguns recursos do *Level 1* e acrescenta suporte a: *Cascading Style Sheets*, Eventos, etc.
- *Level 3* - estende alguns recursos do *Level 2* e acrescenta suporte a: esquemas abstratos (DTD, XML Schema, etc.), recursos de leitura e gravação, etc.


# DOM Core & DOM HTML

- O DOM *Level 1* é dividido em duas partes: DOM Core e DOM HTML.
- **DOM Core** - define o conjunto de funcionalidades básicas para documentos XML.
- **DOM HTML** - está montado sobre o DOM Core e acrescenta funcionalidades para lidar com HTML.

# DOM - Estudo de Caso

```
<FICHARIO>
  <individuo nome="Asdrubal da Silva">
    <idade>15</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Quincas Borba">
    <idade>33</idade>
    <genero>masculino</genero>
  </individuo>
  <individuo nome="Doriana Margarina">
    <idade>42</idade>
    <genero>feminino</genero>
  </individuo>
</FICHARIO>
```


# Processo



# Interfaces


- **Node** - esta interface representa genericamente qualquer nó da árvore.
- **Element** - acrescenta propriedades e métodos específicos de um nó do tipo elemento.
- **Document** - interface do nó raiz da árvore que representa o documento completo.
- **NodeList** - representa uma lista de nós. Pode representar, por exemplo, a lista de filhos de um nó.

# Navegar pelo Documento




# Banco de dados & RDF

- Não associado a BD XML.
- Modelo de dados RDF mais próximo ao relacional que XML.



# *Parser RDF*



# Referências Bibliográficas

- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2010) Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 6a edição em português.
- Lee, T.B. **Notation 3**. March 2006. on-line:  
<http://www.w3.org/DesignIssues/Notation3.html>
- Lee, T.B.; Hendler, J. & Lassila, O. **The Semantic Web**. Scientific American, 2001, 284, 28-37
- Moats R. **URN Syntax**. Network Working Group, May 1997.
- Sollins, K. and Masinter, L. **Functional Requirements for Uniform Resource Names**. Network Working Group, December 1994.
- Wang, X.; Gorlitsky, R. & Almeida, J.S. **From XML to RDF: how semantic web technologies will change the design of 'omic' standards** Nat Biotech. 2005, 23, 1099-1103.
- Whiteside, Arliss. **URNs of definitions in ogc namespace**. version: 1.0.0, document: 05-010. January 2005.

# Referências Bibliográficas

- Leise, F.; Fast, K.; Steckel, M. **What Is A Controlled Vocabulary?** Boxes and Arrows, Dezembro 2002, online:  
[http://www.boxesandarrows.com/view/what\\_is\\_a\\_controlled\\_vocabulary\\_](http://www.boxesandarrows.com/view/what_is_a_controlled_vocabulary_)
- Amy J. Warner. **Taxonomy Primer**, online:  
<http://www.lexonomy.com/publications/aTaxonomyPrimer.html>, visitado em 20/08/2010.
- Wellisch, H. **Indexing from A to Z**. New York: H.W. Wilson, 1995. p. 214.
- Wilde, Erik. **XML Foundations (slides)**. UC Berkeley iSchool, Aug 2006. <http://dret.net/lectures/xml-fall06/basics>

# André Santanchè

<http://www.ic.unicamp.br/~santanche>

# License

- These slides are shared under a Creative Commons License. Under the following conditions: Attribution, Noncommercial and Share Alike.
- See further details about this Creative Commons license at:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>